无溶剂弹性固化剂 GB805B-100

1. 概况

本产品是由多元醇与脂肪族异氰酸酯聚合的、具有极低粘度的高弹性预聚体固化剂。

2. 产品特性

(1) 本产品具有较低的粘度，可制作高固体份涂料；

(2) 本品有很好弹性和力学性能；

(3) 具备较好的拉伸强度（与聚天门冬树脂搭配拉伸强度大于 18MPa，伸长率可达 400%）；

(4) 具有优秀的耐酸、耐碱、耐盐雾等性能；

(5) 本品搭配制作的漆膜无气味，耐弯折 。

3. 用途

(1) 与聚天门冬树脂搭配，可制作环保、弹性防水材料；

(2) 用于改善聚氨酯涂料的柔韧性；

(3) 用于制作高固体份胶粘剂；

(4) 用于各种弹性的防水、地坪涂料制作。

4. 指标

外观	色号（Fe-Co）	相对密度（30℃）	NCO 值(%)	固含（%）（120℃烘烤 2h））	粘度（25℃）/mpa.s
透明粘稠液体	≤1#	1.05±0.05	10.3 ±0.4	≥98	2000±1000

5. 包装规格

铁桶包装：200KG/桶，10KG/桶。

6. 储存

阴凉处保存。

7. 保质期

在原装密闭容器中，本产品自生产之日起可保存 9 个月。

8. 注意事项

本产品属可燃物，要求远离火源，在阴凉、干燥、通风的环境中密封贮存，低于 10℃不能施工。贮存期为 9 个月，保质期过后检测合格，仍可使用。

注：本说明书仅供参考之用，不作任何保证之用。鉴于固化剂功能的局限性及用户要求的多样性，使用时请严格试验本产品的适应性及最终产品的稳定性。