NL1680 环氧磷酸酯

卓越品质 用心服务

概述

NL1680 环氧磷酸酯促进剂是一种环氧磷酸酯系密着促进剂，具有独特的高分子互穿网络结构的官能团，这些官能团分布均匀功能独特，能与烘烤型涂料的交联官能团反应，使得涂料的固化更迅速、充分，有助于改善涂膜的附着性、柔韧性和耐水煮性，对提升涂层交联密度、改善涂膜加工性效果明显。

技术指标

- 外　观：无色或浅黄色粘稠状透明液体
- 固体分：80±2%
- 溶　剂：PM
- PH　值：6～7

特性

- 提高涂层和金属基材的附着性
- 改善涂膜的柔韧性
- 改善涂膜的耐水煮性
- 改善涂膜的耐盐雾性

使用领域

- 与金属接触的涂料
- 卷钢涂料底漆、单涂背漆
- 卷铝涂料
- 工业底漆
- 水性涂料

用法及用量

- 调漆阶段加入，需高速分散
- 直接加入，无需稀释
- 添加量为涂料总重量的 0.5～2%

上海康铭化工有限公司

以上数据为我公司提供且保证真实，但不做任何承诺，客户使用需根据具体要求试验确认后方可使用！
www.niuly.com.cn