LEADEX E-547 亮黄颜料浆

主要组成：由颜料、树脂、助剂等组成
颜料： （PY74）20%
树脂：67%
助剂：13%

特性：1、色差、色强差小、颜色重现性好。
2、VOC含量低 ＜60g/L
3、细度≤15微米、不易沉淀。
4、展色性好，不易浮色。

用途：可用于环氧工业漆、重防腐涂料、地坪漆、粘合剂等。

技术指标：

耐光性	6-7级
耐热性	≥160℃
耐溶剂性	优
细度	≤15微米
比重	1.176-1.178
dE	＜1.5
批次色差	
dE	≤0.7
da	≤0.7
db	≤0.7
dl	≤0.7
色强差%	≤0.5
粘度 cp 25℃（暂定）	5000-10000
环氧值MOI/100g	0.36-0.39
VOC g/L	≤60

重金属含量（毫克/千克）：
通过欧盟EN71-3:2013 + A1:2014-19种重金属元素三类迁移量检测标准。

包装：
20L塑胶桶，净重20公斤/桶

储存：
置于阴凉干燥处，密闭容器内。储存期12个月。
容器打开后、未使用完应密闭。

产品运输： 由供方负责运达需方，运费由供方负责。

惠州市利德薛氏科技有限公司