# 增稠剂 Patcham®4035

## 产品说明

Patchem-4035是疏水改性碱溶性乳液型增稠剂可用作水性涂料的首选增稠剂或协同增稠剂。在相对低的用量下，Patchem-4035可以有效改善中剪切粘度。单独选用Patchem-4035作为增稠剂与中高分子量的纤维素增稠剂相比，涂料的流动性和流平性能得到改善。

## 技术数据

| | |
|---|---|
| 化学类型 | 缔合型丙烯酸 |
| 外观 | 乳白色液体 |
| 有效含量 | 35 |
| 密度 | 0.95~1.05 g/cm$^3$（25℃） |
| pH | 3.5 |

## 特性

- 优异的抗飞溅性
- 改善流动和流平
- 对微生物和酶稳定
- 环保，低VOC
- 应用范围广

## 贮存期

密闭容器内室温储存，贮存时间12个月。

## 使用建议

配漆时可直接添加。
建议添加量为总配方0.2%~1%。通过调节添加量可以提供不同的粘度。
准确的添加量和使用方法因具体情况而有所不同，应通过实验来加以确定。

## 包装规格

30Kg/桶

关注十而立公众号
获取精彩解决方案

佛山市十而立新材料有限公司
联系电话：0757-29321894
传　　真：0757-29321721
技术咨询：18934308097（肖工）
官方网址：www.shierli.com
公司地址：佛山市顺德区容桂镇华口居委会昌宝东路12号A