批涂型水包砂产品说明书

产品名称	批涂型水包砂
产品编号	PD001-PD012
产品类别	我们的外墙解决方案
包装规格	20KG/箱　10KG/箱
产品简述	一种批涂型的新型厚质墙面装饰涂料，采用高分子乳液聚合物技术配制而成，装饰效果酷似大理石、花岗岩。本产品突破批刮时彩色颗粒易产生拉痕的痛点，批涂一次成型，彩点真实完整。配套使用透明填充产品可使墙面光滑如瓷砖，抗污易洁，防水防霉。
产品特点	1.仿石逼真； 2.防水耐磨 3.防裂耐候； 4.历久弥新，阻止外界恶劣环境对建筑物侵蚀，延长建筑物的寿命。 5.施工条件宽泛
施工指南	
应用范围	适合于各类建筑物的室内外墙装修
底材处理	要上漆的表面要用砂纸打磨和除尘，确保干燥，无油脂、尘污或松浮物质，新墙建议搭配使用**数码彩舒普底漆**封固打底
施工方法	批涂、刮涂
稀释配比	开箱即用，直接批涂；如需喷涂，加约 30％比例清水稀释即可；
干燥时间 （25℃，相对湿度 70%）	指触干 2 小时 实干 8 小时
重涂时间	每遍至少间隔 4 小时
理论涂布面积	理论值 1k/㎡，实际耗漆量会因施工方法、基层表面粗糙层、施工环境以及选定是的膜厚而有较大差异。
储存方法	放于阴凉干爽的地方，避免高温和霜冻 本产品未经开启且保存妥善，贮存有效期为 18 个月
注意事项	一般情况下，避免与含游离 TDI 的聚酯木器漆同时施工。 运输和储存时要避免冷冻变质，建议温度保持在-5 度以上 请不要在潮湿或寒冷的天气（气温低于 5℃，相对湿度大于 85％）情况下施工，否则不能达到预期的涂装效果
特别声明	本公司产品质量符合国家和所通过质量认证体系的所有规范要求。使用不在本公司的监督之下而发生产品不配套、使用不当或非正常环境因素造成的不良，本公司有责任提供方案帮助解决，但不承担直接和连带责任。用户在购买前，需确定本产品是否适合您的要求，避免浪费。若发生质量纠纷依据国家质量监督检测部门仲裁。
安全、健康、环保	1.漆罐应置于儿童接触不到的地方 2.施工时应采取必要的劳动保护措施，避免吸食粉尘及溅入眼睛。若不慎摄入，请及时用清水清洗 3.处理弃置物应遵守有关环保法规的要求


数码彩·石漆
DIGITAL
批涂型水包砂
批出来的大理石
高分子乳液聚合物技术
突破施工环境和涂装工具局限，可以直接批涂完成
批涂：不加水直接施工；若加一定比例清水稀释即可喷涂
耗漆量：理论值约1kg/m²
施工流程：水泥基面→舒普外墙底→数码彩·石漆→罩面
制造商：佛山市顺德区数码彩涂料有限公司
地址：广东省佛山市顺德区杏坛工业区科技九路十三号
电话：0757-22891777 传真：0757-22897778
Http://www.smc18.com www.smc78.com


数码彩·石漆
批涂型水包砂
批出来的大理石