极亮产品说明书

产品名称	极亮
产品编号	YHT-201
产品类别	艺术墙漆换代计划
包装规格	5KG/桶（5L 黑胶桶）
产品简述	数码彩**极亮**是由水性环保高分子聚合物精制而成的半透明乳白色膏状涂料，具有施工方便、好打磨、易抛光的性能。漆膜干透后，透明度极高，通透丰满，完美呈现底层的色彩和纹理。抛光处理后，可获得高光泽的镜面效果，在光滑的表面下可突出分明的层次感，让墙面装饰效果更显艺术风格，变化多样。
产品特点	1. 高填充性 2. 可打磨 3. 可抛光 4. 透明度极高 5. 镜面效果
施工指南	
应用范围	任意墙面效果层上
底材处理	清理浮尘
施工方法	批涂、刮涂
稀释配比	无需稀释，开罐即用
干燥时间 （25℃,相对湿度 70%）	指触干 0.5-1 小时 实干 4 小时
重涂时间	根据涂膜厚度和施工环境，达到指触干为标准
理论涂布面积	2-5 平方米/KG/层 （实际涂膜厚度的不同会存在差异），建议一次涂布厚度不超过 2200 微米（湿膜）
储存方法	放于阴凉干爽的地方，避免高温和霜冻 本产品未经开启且保存妥善，贮存有效期为 30 个月
注意事项	一般情况下，避免与含游离 TDI 的聚酯木器漆同时施工。 运输和储存时要避免冷冻变质，建议温度保持在-5 度以上 请不要在潮湿或寒冷的天气（气温低于 5℃，相对湿度大于 85%）情况下施工，否则不能达到预期的涂装效果
特别声明	本公司产品质量符合国家和所通过质量认证体系的所有规范要求。使用不在本公司的监督之下而发生产品不配套、使用不当或非正常环境因素造成的不良，本公司有责任提供方案帮助解决，但不承担直接和连带责任。用户在购买前，需确定本产品是否适合您的要求，避免浪费。若发生质量纠纷依据国家质量监督检测部门仲裁。
安全、健康、环保	1.漆罐应置于儿童接触不到的地方 2.施工时应采取必要的劳动保护措施，避免吸食粉尘及溅入眼睛。若不慎摄入，请及时用清水清洗 3.处理弃置物应遵守有关环保法规的要求

包装图


数码彩
艺术·墙漆
极 亮
Art Wall Paint


数码彩
艺术·墙漆
极 亮
Art Wall Paint
制造商：佛山市顺德区数码彩涂料有限公司
地址：广东省佛山市顺德区杏坛工业区科技九路十三号
电话：0757-22891777 传真：0757-22897778